❶ EARPRO TECT

Антифони с дъга

❷ DS SAFETY WEAR EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE UKCA 2777

❹ EN352-2:2020

❺ 

❻ SNR_m=31.2dB, SNRs=2.1dB, SNR= 29dB
H84=32dB H_m=34dB H_s=2.1dB
M84=26dB M_m=27.7dB M_s=2.1dB
L84= 24dB L_m=26.4.6dB L_s=2.7dB

❼ 

❽ 

❾ 

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА: БЪЛГАРСКИ

BG

Моля, прочетете внимателно преди употреба! Длъжни сте да приложите тази информационна брошура при предаване на личните предпазни средства, съответно да я предадете на получателя. За тази цел брошурата може да се размножава неограничено. (1) EAR ProTect е означението на модела на защита на слуха за многократна употреба от пластмаса и пяна. (2) Производител на защитното облекло. (3) CE маркировка – Продуктът, маркиран с CE, отговаря на основните изисквания на Европейския регламент (ЕС) 2016/425. Гащеризонът отговаря на европейските стандарти за лични предпазни средства (модул C2 и D). Маркировката UKCA съответства на британския стандарт. Сертификатът за тип и качество е издаден от SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, № 2777 (4) Продуктът е изпитан съгласно EN352-2:2020 и отговаря на Регламент (ЕС) 2016/425 Лични предпазни средства

(5) Тази защита на слуха трябва да се носи винаги в шумна среда (над 80 dB) и да се избира според стойностите ѝ на затихване спрямо шума в околната среда, който трябва да се намали. Погрижете се антифонните тапи да се поставят, нагласят, регулират, поддържат и проверяват правилно съгласно това упътване. Поставете антифонна тапа във всяко ухо. Издърпайте ухото назад с другата ръка, за да улесните поставянето. Притиснете антифонните тапи в ухото, докато нивото на шума се намали. Изваждайте антифонните тапи бавно с въртеливо движение, за да нарушите уплътнението постепенно. Бързото изваждане може да увреди тъпанчето. Среден размер на антифоните с дъга: 14,5 мм (тапа) и 154,5 мм (височина)

(6) Минимално затихване

Честота (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Средно затихване (dB)	30.3	25.2	25.9	26.9	35.1	42.5	44.8
Стандартно отклонение (dB)	4.1	3.6	3.9	2.3	3.5	3.6	4.2
Предполагаема защита (dB)	26.1	21.6	22.0	24.6	31.6	38.9	40.6

(7) За многократна употреба
Пазете от деца, тъй като представляват опасност от задушаване.
(8) Съхранявайте на хладно, сухо място, защитено от замръзване и светлина, както и от прах, мазнини и химически продукти.
(9) Срокът на годност на продукта е 3 години от производството до изтичането му, преди отваряне на запечатаната опаковка.

INSTRUCTIONS FOR USE:

EN ENGLISH

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) EAR ProTect** is the model name for reusable hearing protection made of plastic and foam. **(2)** Manufacturer of the protective clothing. **(3)** CE Marking - The CE marked product complies with the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The coverall complies with the European standards for personal protective equipment (module C2 and D). UKCA marking corresponds to the British standard. The type and quality certificate was issued by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** The product is tested according to EN352-2:2020 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

(5 This hearing protection must always be worn in noisy environments (above 80 dB) and must be selected according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced. Ensure that the earplugs are correctly fitted, adjusted, maintained and checked in accordance with these instructions. Insert earplugs into each ear. Pull the ear back with the other hand to facilitate insertion. Press the earplugs into the ear until the noise level is reduced. Remove the earplugs slowly with a twisting motion to gradually break the seal. Rapid removal may damage the eardrum. Average size of the hearing protection: 14.5mm (earplugs) and 154.5mm (height)

(6) Minimum attenuation

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Average attenuation	30.3	25.2	25.9	26.9	35.1	42.5	44.8
Standard deviation	4.1	3.6	3.9	2.3	3.5	3.6	4.2
Assumed protection	26.1	21.6	22.0	24.6	31.6	38.9	40.6

(7) Reusable
Keep away from children as they are a choking hazard.
(8) Store in a cool, dry place, protected from frost, light, dust, grease and chemical products.
(9) The life of the product is 3 years from manufacture to expiry before the sealed package is opened.

CONDITIONS D´UTILISATION

FR FRANCAIS

A lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information à l'équipement de protection individuelle lors de sa transmission ou de la remettre au destinataire. A cet effet, cette brochure peut être reproduite sans restriction. **(1) EAR ProTect** est le nom du modèle de protection auditive réutilisable en plastique et en mousse. **(2)** Fabricant du vêtement de protection. **(3)** Marquage CE - Le produit portant le marquage CE est conforme aux exigences essentielles du règlement européen (UE) 2016/425. La combinaison est conforme aux normes européennes relatives aux équipements de protection individuelle (modules C2 et D). Le marquage UKCA correspond à la norme britannique. L'attribution du certificat de type et de qualité a été effectuée par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** Le produit a été testé conformément à la norme EN352-2:2020 et est conforme au règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle

(5) Ces protections auditives doivent toujours être portées dans des environnements bruyants (plus de 80 dB) et doivent être choisies en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. Veillez à ce que les bouchons d'oreille soient correctement installés, ajustés, réglés, entretenus et contrôlés conformément aux présentes instructions. Insérez les bouchons d'oreille dans chaque oreille. Tirez l'oreille en arrière avec l'autre main pour faciliter l'insertion. Poussez les bouchons d'oreille dans l'oreille jusqu'à ce que le niveau de bruit soit réduit. Retirez lentement les bouchons d'oreille en effectuant un mouvement de rotation pour rompre progressivement le joint d'étanchéité. Un retrait rapide peut endommager le tympan. Taille moyenne de la protection auditive : 14,5 mm (bouchons d'oreille) et 154,5 mm (hauteur)

(6) Atténuation minimale

Fréquence	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	30.3	25.2	25.9	26.9	35.1	42.5	44.8
Écart-type	4.1	3.6	3.9	2.3	3.5	3.6	4.2
Une protection appréciée	26.1	21.6	22.0	24.6	31.6	38.9	40.6

(7) Réutilisable.
Tenir à l'écart des enfants en raison du risque d'étouffement.
(8) Conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière, de la poussière, des graisses et des produits chimiques..
(9) La durée de vie du produit est de 3 ans de la fabrication à la péremption avant l'ouverture de l'emballage scellé.

Превод на оригиналното упътване за употреба (немски/английски). Меродавна е оригиналната версия.