❶ EARPRO TECT

Jednorázové zátky | se šňůrkou
(Pěna)

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE UKCA 2777

❹ EN352-2:2020

❺ 

❻ SNR_m=39.5dB, SNRs=2.5dB, SNR= 37dB
H84=37dB H_m=39.5dB H_s=2.5dB
M84:=35dB M_m=38.1dB M_s=2.9dB
L84= 30dB L_m=34dB L_s=3.6dB

❼ 

❽ 

❾ 

NÁVOD K POUŽITÍ: ČEŠTINA

CS

Před použitím si pozorně přečtěte! Jste povinni tuto informační brožuru při předání osobního ochranného prostředku přiložit, popř. ji předat příjemci. Pro tento účel lze tuto brožuru neomezeně rozmnožovat. (1) EAR ProTect je označení modelu pro jednorázový chránič sluchu z pěny se šňůrkou.

(2) Výrobce ochranného oděvu. (3) Označení CE – Výrobek označený CE splňuje základní požadavky evropského nařízení (EU) 2016/425. Overal odpovídá evropským normám pro osobní ochranné prostředky (modul C2 a D). Označení UKCA odpovídá britské normě. Typový a jakostní certifikát udělila společnost SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr.2777 (4) Výrobek byl zkoušen podle EN352-2:2020 a odpovídá nařízení (EU) 2016/425 Osobní ochranné prostředky

(5) Tyto zátky do uší je nutno vždy nosit v hlučném prostředí (nad 80 dB) a vybírat je podle jejich útlumových faktorů ve vztahu k okolnímu hluku, který má být snížen. Dbejte na to, aby byly zátky do uší podle tohoto návodu správně nasazeny, přizpůsobeny, nastaveny, udržovány a kontrolovány. Zrolujte zátku do pevného válečku. Jemně vytáhněte ucho nahoru a zvukovod do přímé polohy. Zasuňte zátku dobře do zvukovodu a přidržte ji na místě 30-60 sekund. Nesprávné nasazení snižuje účinnost. Zátky vyjímejte pomalu otáčivým pohybem, aby se těsnění postupně uvolnilo. Rychlé vyjmutí může poškodit ušní bubínek. Zátky pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené.

(6) Minimální útlum

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Průměrný útlum (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
Směrodatná odchylka (dB)	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
Odhadovaná ochrana (dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9

(7) Nelze použít opakovaně
Žádné potápění a nedoporučuje se pro hloubky přes 5 stop. Uchovávejte mimo dosah dětí z důvodu nebezpečí udušení.
(8) Skladujte na chladném a suchém místě, chráněné před mrazem a světlem, jakož i před prachem, tukem a chemickými výrobky.
(9) Životnost výrobku je 3 roky od výroby do uplynutí doby použitelnosti před otevřením zapečetěného obalu.

INSTRUCTIONS FOR USE:

EN ENGLISH

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) EAR ProTect** is the model designation for disposable hearing protectors made of foam with a cord. **(2)** Manufacturer of the protective clothing. **(3)** CE Marking - The CE marked product complies with the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The coverall complies with the European standards for personal protective equipment (module C2 and D). UKCA marking corresponds to the British standard. The type and quality certificate was issued by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** The product is tested according to EN352-2:2020 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

(5) These earplugs must always be worn in noisy environments (above 80 dB) and must be selected according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced. Ensure that the earplugs are correctly fitted, adjusted, set, maintained and checked in accordance with these instructions. Roll the earplug into a tight cylinder.gently pull the ear upwards and the ear canal to a straight position. Insert the earplug well into the ear canal and hold it in place for 30-60 seconds. Improper insertion will reduce the effectiveness. Remove the earplugs slowly with a twisting motion to gradually break the seal. Rapid removal may damage the eardrum. Check the earplugs regularly for damage.

(6) Minimum attenuation

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Average attenuation	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
Standard deviation	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
Assumed protection	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9

(7) Not reusable
No diving and not recommended for depths over 5 feet. Keep away from children as they are a choking hazard.
(8) Store in a cool, dry place, protected from frost, light, dust, grease and chemical products.
(9) The life of the product is 3 years from manufacture to expiry before the sealed package is opened.

CONDITIONS D´UTILISATION

FR FRANCAIS

A lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information à l'équipement de protection individuelle lors de sa transmission ou de la remettre au destinataire. A cet effet, cette brochure peut être reproduite sans restriction. **(1) EAR ProTect** est la désignation de modèle pour les protections auditives jetables en mousse avec un cordon. **(2)** Fabricant du vêtement de protection. **(3)** Marquage CE - Le produit portant le marquage CE est conforme aux exigences essentielles du règlement européen (UE) 2016/425. La combinaison est conforme aux normes européennes relatives aux équipements de protection individuelle (modules C2 et D). Le marquage UKCA correspond à la norme britannique. L'attribution du certificat de type et de qualité a été effectuée par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** Le produit a été testé conformément à la norme EN352-2:2020 et est conforme au règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle

(5) Ces bouchons d'oreille doivent toujours être portés dans des environnements bruyants (plus de 80 dB) et doivent être choisis en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. Veillez à ce que les bouchons d'oreille soient correctement installés, ajustés, réglés, entretenus et contrôlés conformément aux présentes instructions. Roulez le bouchon d'oreille en un cylindre solide.tirez doucement l'oreille vers le haut et le conduit auditif vers une position droite. Insérez bien le bouchon d'oreille dans le conduit auditif et maintenez-le en place pendant 30 à 60 secondes. Une installation incorrecte réduit l'efficacité. Retirez lentement les bouchons d'oreille en effectuant un mouvement de rotation afin de rompre progressivement le joint d'étanchéité. Un retrait rapide peut endommager le tympan. Vérifiez régulièrement que les bouchons ne sont pas endommagés.

(6) Atténuation minimale

Fréquence	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
Écart type	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
Protection présumée	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9

(7) Non réutilisable.
Pas de plongée et déconseillé pour les profondeurs supérieures à 5 pieds. Tenir à l'écart des enfants en raison du risque d'étouffement.
(8) Conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière, de la poussière, des graisses et des produits chimiques..
(9) La durée de vie du produit est de 3 ans de la fabrication à la péremption avant l'ouverture de l'emballage scellé.