❶ EARPRO TECT

Høreværn med kopper | EP906

størrelse: S, M, L

❷ DS SAFETY WEAR EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar, Germany

❸ CE 2777

❹ EN352-1:2020

❺ 

❻ $SNR_m$=32.0dB, SNRs=2.1dB, SNR= 30dB
H84=33dB $H_m$=35.4dB $H_s$=1.9dB
M84=28dB $M_m$=30.4dB $M_s$=2.3dB
L84= 20dB $L_m$=22.8dB $L_s$=2.9dB

❼ 

❽ 

❾ 

## BRUGSANVISNING: DANSK

DA

Læs omhyggeligt før brug! Denne informationsbrochure skal vedlægges ved videregivelse af det personlige værnemiddel eller udleveres til modtageren. Til dette formål må denne brochure kopieres uden begrænsning. (1) EAR ProTect | EP906 er modelbetegnelsen for genanvendeligt høreværn med kopper, der består af et hovedbånd (ABS) med to ørekopper af plast (PVC). Hver kop er udstyret med PU-skum og puder. (2) Producent af høreværnet. (3) CE-mærkning – Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i den europæiske forordning 2016/425 Personlige værnemidler. Type- og kvalitetscertifikatet er udstedt af SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr.2777 (4) Produktet er afprøvet efter EN352-1:2020 og opfylder de grundlæggende krav i den europæiske forordning 2016/425. Overensstemmelseserklæringen findes på: www.dssafetywear.de

(5) Dette høreværn skal altid bæres i støjende omgivelser (over 80 dB) og skal vælges i overensstemmelse med dets dæmpningsfaktorer i forhold til den omgivende støj, der skal reduceres. Sørg for, at høreværnet med kopper anbringes, tilpasses, indstilles, vedligeholdes og kontrolleres korrekt i overensstemmelse med denne vejledning. Træk kopperne udad og placér dem over ørerne, så ørepuderne helt omslutter ørerne og ligger tæt mod hovedet. Indstil højden på hver kop på begge sider, mens hovedbåndet holdes nedad, indtil du har en fast og behagelig pasform. Hovedbåndet skal sidde lige på hovedet. Ørepuder og skumpuder skal efter hver brug rengøres med mild sæbe og vand eller alkoholservietter og lufttørres. Materiale: puder - PVC-overtrukket skum, hovedbånd - PA66 / Gennemsnitlig vægt: 179gr/ stk.

(6) Minimumsdæmpning

| Frekvens (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig dæmpning (dB) | 16,2 | 14,8 | 22,6 | 29,0 | 34,6 | 36,9 | 36,2 | 32,8 |
| Standardafvigelse (dB) | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,8 |
| Anslået beskyttelse (dB) | 12,0 | 11,8 | 19,6 | 25,5 | 31,9 | 34,1 | 33,8 | 29,1 |

**(7) Bemærk:**
Placér produktet et relativt sikkert sted for alle. Det kan udgøre en kvælningsfare. Hvis ovenstående anbefalinger ikke overholdes, forringes høreværnets beskyttelsesvirkning kraftigt. Høreværnet skal regelmæssigt kontrolleres for funktionsdygtighed. Produktet kan blive påvirket af visse kemiske stoffer. Kontakt venligst producenten for yderligere oplysninger. Høreværn med kopper, især puderne, kan slides med tiden og bør kontrolleres regelmæssigt for revner og utætheder. Påsætning af hygiejnebetræk på puderne kan forringe høreværnets akustiske ydeevne. Genanvendelig

(8) Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod frost og lys samt mod støv, fedt og kemiske produkter.
(9) Produktets levetid er 5 år fra fremstilling til udløb, før den forseglede emballage åbnes.

## INSTRUCTIONS FOR USE:

EN ENGLISH

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) EAR ProTect | EP906** is the model designation for reusable earmuffs consisting of a headband (ABS) with two plastic ear cups (PVC). Each cup hauses PU-foam and cushion. **(2)** Manufacturer of the hearing protection. **(3)** CE Marking - The CE marked product complies with the essential requirements of the European Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment. Notified body responsible for Module D ongoing testing and EU type-examination is: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No.: 2777). **(4)** The product is tested according to EN352-1:2020 and complies with essential requirements of the European Regulation 2016/425. The declaration of conformity can be found at: www.dssafetywear.de

**(5** This hearing protection must always be worn in noisy environments (above 80 dB) and must be selected according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced. Ensure that the earmuffs are correctly fitted, adjusted, maintained and checked in accordance with these instructions. Pull the shells outwards and place them over the ears so that the cushions completely enclose the ears and fit tightly against the head. Adjust the height of each shell on both sides while holding the headband down until you have a snug and comfortable fit. The headband should sit straight on the head. Cushions and foam pads should be cleaned after each use with mild soap and water or alcohol wipes and allowed to air dry.
Material: Cushion – PVC covered foam, Headband – PA66 / Average weight: 179gr/ piece

**(6)** Minimum attenuation

| Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main attenuation (dB) | 16,2 | 14,8 | 22,6 | 29,0 | 34,6 | 36,9 | 36,2 | 32,8 |
| Standard Deviation (dB) | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,8 |
| Assumed Protection (dB) | 12,0 | 11,8 | 19,6 | 25,5 | 31,9 | 34,1 | 33,8 | 29,1 |

**(7) Warnings:**
Please place the product in a relatively safe location of everyone. It could make a choking hazard.
If the recommendations above are not adhered to, the protection afforded by the earmuffs will be severely impaired. The earmuffs must be regularly inspected for serviceability.
The product may be adversely affected by certain chemical substances. Refer to the manufacturer for further information.
Earmuffs, and in particular cushions, may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage.
The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs.
**Reusable**

**(8)** Store in a cool, dry place, protected from frost, light, dust, grease and chemical products.
**(9)** The life of the product is 5 years from manufacture to expiry before the sealed package is opened.

## CONDITIONS D´UTILISATION

FR FRANCAIS

A lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information à l'équipement de protection individuelle lors de sa transmission ou de la remettre au destinataire. A cet effet, cette brochure peut être reproduite sans restriction. **(1) EAR ProTect | EP906** est le nom de modèle pour les casques antibruit réutilisables qui se composent d'un serre-tête (ABS) avec deux coquilles d'oreille en plastique (PVC). Chaque coque est dotée d'une mousse PU et d'un coussin. **(2)** Fabricant de la protection auditive. **(3)** Marquage CE - Le produit portant le marquage CE est conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. L'organisme notifié responsable des essais en cours du module D et de l'examen de type de l'UE est :SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Irlande (Notified Body No. : 2777). **(4)** Le produit est testé selon la norme EN352-1:2020 et est conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425. La déclaration de conformité est disponible sur: www.dssafetywear.de

**(5)** Ces protections auditives doivent toujours être portées dans des environnements bruyants (plus de 80 dB) et doivent être choisies en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. Veillez à ce que les casques antibruit soient correctement mis en place, adaptés, réglés, entretenus et vérifiés conformément aux présentes instructions. Tirez les coques vers l'extérieur et placez-les sur les oreilles de manière à ce que les coussinets entourent complètement les oreilles et soient bien placés contre la tête. Ajustez la hauteur de chaque coque de chaque côté tout en maintenant le bandeau vers le bas jusqu'à ce que vous obteniez un ajustement ferme et confortable. Le bandeau doit être bien droit sur la tête. Les oreillers et les coussinets en mousse doivent être nettoyés après chaque utilisation avec du savon doux et de l'eau ou des tampons d'alcool et séchés à l'air libre. Matériau : Coussin - mousse recouverte de PVC, Bandeau - PA66 / Poids moyen : 179gr/ pièce

**(6)** Atténuation minimale

| Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atténuation principale (dB) | 16,2 | 14,8 | 22,6 | 29,0 | 34,6 | 36,9 | 36,2 | 32,8 |
| Écart-type (dB) | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,8 |
| Protection présumée (dB) | 12,0 | 11,8 | 19,6 | 25,5 | 31,9 | 34,1 | 33,8 | 29,1 |

**(7) Attention:**
Veuillez placer le produit dans un endroit relativement sûr pour tout le monde. Il pourrait présenter un risque d'étouffement. Si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées, la protection offerte par les bouchons d'oreille sera gravement compromise. Les protège-oreilles doivent être régulièrement inspectés pour vérifier qu'ils sont en bon état de marche.
Le produit peut être affecté par certaines substances chimiques. Se référer au fabricant pour plus d'informations.
Les protège-oreilles, et en particulier les coussins, peuvent se détériorer à l'usage et doivent être examinés à intervalles fréquents pour vérifier qu'ils ne présentent pas de fissures ou de fuites.
La mise en place de housses hygiéniques sur les coussins peut affecter les performances acoustiques des protège-oreilles.
**Réutilisable**

**(8)** Conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière, de la poussière, des graisses et des produits chimiques..
**(9)** La durée de vie du produit est de 5 ans de la fabrication à la péremption avant l'ouverture de l'emballage scellé.