❶ EARPROTECT

Herbruikbare oordoppen | met koord (silicone)

❷ DS SAFETY WEAR EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE UKCA 2777

❹ EN352-2:2020

❺



❻ SNR_m=36.3dB, SNRs=4.2dB, SNR= 32dB
H84=32dB H_m=36.5dB H_s=4.2dB
M84=29dB M_m=33.6dB M_s=4.4dB
L84= 28dB L_m=32.6dB L_s=4.2dB

❼

❽

❾

GEBRUIKSAANWIJZING: NEDERLANDS (NL)

Lees dit zorgvuldig door vóór gebruik! U bent verplicht deze informatiebrochure bij het doorgeven van de persoonlijke beschermingsmiddelen mee te leveren, resp. aan de ontvanger te overhandigen. Hiertoe mag deze brochure onbeperkt worden gekopieerd. (1) EAR ProTect is de modelaanduiding voor herbruikbare gehoorbescherming van silicone met koord. (2) Fabrikant van de beschermende kleding. (3) CE-markering – Het product met CE-markering voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Verordening (EU) 2016/425. De overall voldoet aan de Europese normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Module C2 en D). De UKCA-markering komt overeen met de Britse norm. Het type- en kwaliteitscertificaat is afgegeven door SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr.2777 (4) Het product is getest volgens EN352-2:2020 en voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen

(5) Deze oordoppen moeten altijd worden gedragen in lawaaierige omgevingen (boven 80 dB) en moeten worden gekozen op basis van hun dempingswaarden in verhouding tot het te verminderen omgevingslawaai. Zorg ervoor dat de oordoppen volgens deze handleiding correct worden aangebracht, aangepast, afgesteld, onderhouden en gecontroleerd. Was vóór gebruik uw handen, Met één hand, trek voorzichtig het oor omhoog. Breng de punt van de dop in de gehoorgang in, zodat hij goed en comfortabel in het oor zit. De ventilatieopeningen van de oordop passen zich aan de gehoorgang aan. Verwijder het product niet plotseling of te snel uit het oor, om letsel aan het trommelvlies te voorkomen. Reinig de oordoppen na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en laat ze volledig drogen (tot vijf keer te gebruiken). Niet uitwringen. Niet reinigen met chemische stoffen, bewaar het product in het opbergetui wanneer het niet wordt gebruikt. Verwijder de oordoppen niet door aan het koord te trekken.

(6) Minimale demping

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standaardafwijking (dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Geschatte bescherming (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9

(7) Herbruikbaar
Buiten het bereik van kinderen houden, omdat zij een verstikkingsgevaar vormen.
(8) Koel, droog, tegen vorst en licht beschermd en beschermd tegen stof, vet en chemische producten bewaren.
(9) De levensduur van het product bedraagt 5 jaar vanaf de productie tot de vervaldatum, vóór het openen van de verzegelde verpakking.

INSTRUCTIONS FOR USE: (EN) ENGLISH

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) EAR ProTect** is the model designation for reusable hearing protectors made of silicone with a cord. **(2)** Manufacturer of the protective clothing. **(3)** CE Marking - The CE marked product complies with the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The coverall complies with the European standards for personal protective equipment (module C2 and D). UKCA marking corresponds to the British standard. The type and quality certificate was issued by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** The product is tested according to EN352-2:2020 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

(5 These earplugs must always be worn in noisy environments (above 80 dB) and must be selected according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced. Ensure that the earplugs are correctly fitted, adjusted, set, maintained and checked in accordance with these instructions. Wash your hands before use, With one hand, gently pull ear upwards. Insert the tip of the earplug into the ear canal so that it fits properly and comfortably in the ear. The ventilation holes of the earplug fit the ear canal. Do not remove the item from the ear suddenly or too quickly to avoid injury to the eardrum. Clean the earplugs after each use with a mild detergent and allow them to dry completely (can be used up to five times). Do not wring them out. Do not clean with chemical substances, store the item in the storage box when not in use. Do not remove earplugs by pulling the interconnecting cord.

(6) Minimum attenuation

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Average attenuation	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard deviation	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Assumed protection	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9

(7) Reusable
Keep away from children as they are a choking hazard.
(8) Store in a cool, dry place, protected from frost, light, dust, grease and chemical products.
(9) The life of the product is 5 years from manufacture to expiry before the sealed package is opened.

CONDITIONS D´UTILISATION (FR) FRANCAIS

A lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information à l'équipement de protection individuelle lors de sa transmission ou de la remettre au destinataire. A cet effet, cette brochure peut être reproduite sans restriction. **(1) EAR ProTect** est la désignation du modèle pour les protections auditives réutilisables en silicone avec un cordon. **(2)** Fabricant du vêtement de protection. **(3)** Marquage CE - Le produit portant le marquage CE est conforme aux exigences essentielles du règlement européen (UE) 2016/425. La combinaison est conforme aux normes européennes relatives aux équipements de protection individuelle (modules C2 et D). Le marquage UKCA correspond à la norme britannique. L'attribution du certificat de type et de qualité a été effectuée par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** Le produit a été testé conformément à la norme EN352-2:2020 et est conforme au règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle

(5) Ces bouchons d'oreille doivent toujours être portés dans des environnements bruyants (plus de 80 dB) et doivent être choisis en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. Veillez à ce que les bouchons d'oreille soient correctement installés, ajustés, réglés, entretenus et contrôlés conformément aux présentes instructions. Lavez-vous les mains avant de les utiliser, D'une main, tirez doucement l'oreille vers le haut. Insérez l'extrémité du bouchon d'oreille dans le conduit auditif de manière à ce qu'il soit correctement et confortablement placé dans l'oreille. Les ouvertures d'aération du bouchon d'oreille s'adaptent au conduit auditif. Ne le retirez pas brusquement ou trop rapidement de l'oreille afin d'éviter de blesser le tympan. Nettoyez les bouchons d'oreille après chaque utilisation avec un détergent doux et laissez-les sécher complètement (utilisables jusqu'à cinq fois). Ne pas les essorer. Ne pas nettoyer avec des substances chimiques, ranger l'article dans la boîte de rangement lorsqu'il n'est pas ut. Ne retirez pas les bouchons d'oreille en tirant sur le cordon d'interconnexion.

(6) Atténuation minimale

Fréquence	125	250	500	1000	2000	4000	8000
atténuation moyenne	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Écart type	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Protection présumée	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9

(7) Réutilisable.
Tenir à l'écart des enfants en raison du risque d'étouffement.
(8) Conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière, de la poussière, des graisses et des produits chimiques..
(9) La durée de vie du produit est de 5 ans de la fabrication à la péremption avant l'ouverture de l'emballage scellé.