❶ EARPRO TECT

Tapa veshi me hark

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE UKCA 2777

❹ EN352-2:2020

❺ 

❻ $SNR_m$=31.2dB, SNRs=2.1dB, SNR= 29dB
H84=32dB $H_m$=34dB $H_s$=2.1dB
M84=26dB $M_m$=27.7dB $M_s$=2.1dB
L84= 24dB $L_m$=26.4.6dB $L_s$=2.7dB

❼ 

❽ 

❾ 

## UDHËZIMET E PËRDORIMIT: SHQIP

SQ

Ju lutemi lexojeni me kujdes përpara përdorimit! Jeni të detyruar ta bashkëngjitni këtë broshurë informuese kur e kaloni më tej pajisjen mbrojtëse personale, përkatësisht t'ia dorëzoni marrësit. Për këtë qëllim, kjo broshurë mund të shumëfishohet pa kufizim. (1) EAR ProTect është emërtimi i modelit për mbrojtje dëgjimi të ripërdorshme nga plastika dhe shkuma. (2) Prodhuesi i veshjes mbrojtëse. (3) Shenja CE – Produkti i shënuar me CE plotëson kërkesat thelbësore të Rregullores Evropiane (BE) 2016/425. Kombinezoni është në përputhje me standardet evropiane për pajisje mbrojtëse personale (Moduli C2 dhe D). Shenja UKCA përputhet me standardin britanik. Certifikata e tipit dhe e cilësisë u lëshua nga SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr.2777 (4) Produkti është provuar sipas EN352-2:2020 dhe është në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/425 Pajisje Mbrojtëse Personale

(5) Kjo mbrojtje dëgjimi duhet të mbahet gjithmonë në mjedise të zhurmshme (mbi 80 dB) dhe duhet zgjedhur sipas faktorëve të saj të zbutjes në raport me zhurmën e ambientit që duhet reduktuar. Kujdesuni që tapat e veshit të vendosen, të përshtaten, të rregullohen, të mirëmbahen dhe të kontrollohen saktë sipas këtyre udhëzimeve. Futni tapat e veshit në secilin vesh. Tërhiqeni veshin mbrapa me dorën tjetër për ta lehtësuar vendosjen. Shtypini tapat e veshit në vesh derisa niveli i zhurmës të ulet. Hiqini tapat e veshit ngadalë me lëvizje rrotulluese, për ta prishur vulosjen gradualisht. Heqja e shpejtë mund të dëmtojë daullen e veshit. Madhësia mesatare e mbrojtjes së dëgjimit me hark: 14,5mm (tapat) dhe 154,5mm (lartësia)

(6) Zbutja minimale

| Frekuenca (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbutja mesatare (dB) | 30.3 | 25.2 | 25.9 | 26.9 | 35.1 | 42.5 | 44.8 |
| Devijimi standard (dB) | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
| Mbrojtja e vlerësuar (dB) | 26.1 | 21.6 | 22.0 | 24.6 | 31.6 | 38.9 | 40.6 |

**(7) E RIPËRDORSHME**
Mbajeni larg fëmijëve, sepse përbëjnë rrezik mbytjeje.
(8) Ruajeni në vend të freskët, të thatë, të mbrojtur nga ngrica dhe drita, si dhe nga pluhuri, yndyra dhe produktet kimike.
(9) Jetëgjatësia e produktit është 3 vjet nga prodhimi deri në skadim para hapjes së paketimit të vulosur.

## INSTRUCTIONS FOR USE:

EN ENGLISH

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) EAR ProTect** is the model name for reusable hearing protection made of plastic and foam. **(2)** Manufacturer of the protective clothing. **(3)** CE Marking - The CE marked product complies with the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The coverall complies with the European standards for personal protective equipment (module C2 and D). UKCA marking corresponds to the British standard. The type and quality certificate was issued by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** The product is tested according to EN352-2:2020 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

**(5** This hearing protection must always be worn in noisy environments (above 80 dB) and must be selected according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced. Ensure that the earplugs are correctly fitted, adjusted, maintained and checked in accordance with these instructions. Insert earplugs into each ear. Pull the ear back with the other hand to facilitate insertion. Press the earplugs into the ear until the noise level is reduced. Remove the earplugs slowly with a twisting motion to gradually break the seal. Rapid removal may damage the eardrum. Average size of the hearing protection: 14.5mm (earplugs) and 154.5mm (height)

**(6)** Minimum attenuation

| Frequency | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average attenuation | 30.3 | 25.2 | 25.9 | 26.9 | 35.1 | 42.5 | 44.8 |
| Standard deviation | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
| Assumed protection | 26.1 | 21.6 | 22.0 | 24.6 | 31.6 | 38.9 | 40.6 |

**(7) Reusable**
Keep away from children as they are a choking hazard.
**(8)** Store in a cool, dry place, protected from frost, light, dust, grease and chemical products.
**(9)** The life of the product is 3 years from manufacture to expiry before the sealed package is opened.

## CONDITIONS D´UTILISATION

FR FRANCAIS

A lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information à l'équipement de protection individuelle lors de sa transmission ou de la remettre au destinataire. A cet effet, cette brochure peut être reproduite sans restriction. **(1) EAR ProTect** est le nom du modèle de protection auditive réutilisable en plastique et en mousse. **(2)** Fabricant du vêtement de protection. **(3)** Marquage CE - Le produit portant le marquage CE est conforme aux exigences essentielles du règlement européen (UE) 2016/425. La combinaison est conforme aux normes européennes relatives aux équipements de protection individuelle (modules C2 et D). Le marquage UKCA correspond à la norme britannique. L'attribution du certificat de type et de qualité a été effectuée par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland, nr. 2777 **(4)** Le produit a été testé conformément à la norme EN352-2:2020 et est conforme au règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle

**(5)** Ces protections auditives doivent toujours être portées dans des environnements bruyants (plus de 80 dB) et doivent être choisies en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. Veillez à ce que les bouchons d'oreille soient correctement installés, ajustés, réglés, entretenus et contrôlés conformément aux présentes instructions. Insérez les bouchons d'oreille dans chaque oreille. Tirez l'oreille en arrière avec l'autre main pour faciliter l'insertion. Poussez les bouchons d'oreille dans l'oreille jusqu'à ce que le niveau de bruit soit réduit. Retirez lentement les bouchons d'oreille en effectuant un mouvement de rotation pour rompre progressivement le joint d'étanchéité. Un retrait rapide peut endommager le tympan. Taille moyenne de la protection auditive : 14,5 mm (bouchons d'oreille) et 154,5 mm (hauteur)

**(6)** Atténuation minimale

| Fréquence | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atténuation moyenne | 30.3 | 25.2 | 25.9 | 26.9 | 35.1 | 42.5 | 44.8 |
| Écart-type | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
| Une protection appréciée | 26.1 | 21.6 | 22.0 | 24.6 | 31.6 | 38.9 | 40.6 |

**(7) Réutilisable.**
Tenir à l'écart des enfants en raison du risque d'étouffement.
**(8)** Conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière, de la poussière, des graisses et des produits chimiques..
**(9)** La durée de vie du produit est de 3 ans de la fabrication à la péremption avant l'ouverture de l'emballage scellé.